

GT/BG-01
(资质认定专用章)

报告编号: GT/WTS25367-01



检测报告

项目名称: 淖尔壕煤矿 10 月矿井水水质检测

委托单位: 伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司

内蒙古庚泰环保科技有限公司

发布日期: 2025 年 10 月 28 日



声 明

- 1.本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定,超出使用范围或者有效时间时无效。
- 2.报告任何形式的涂改、增删、篡改、盗用、转让均无效。
- 3.本报告页码、总页数、检验检测专用章、CMA 章齐全时生效。
- 4.本报告只对当次现场所采样的分析项目数据负责。
- 5.本公司接自送委托送检时,委托方对样品真实性和合法性负责,本公司检验检测数据、结果仅对自送样品的符合性情况负责。
- 6.报告无批准、审核、编写人签字无效。
- 7.未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)本报告。
- 8.委托单位若对本检测报告有异议,可在收到报告之日起十五个工作日内向本检测公司提出书面通知,逾期不予受理。委托检测时如客户有特殊要求时,可双方协商确定,逾期不予受理。
- 9.本公司在资质认定有效期和批准能力范围内开展检验检测工作。
- 10.本报告为一般委托测试数据,不作为污染纠纷仲裁数据使用。

承检单位: 内蒙古庚泰环保科技有限公司

地 址: 鄂尔多斯市东胜区伊煤北路 32 号街坊、建宁大厦 8 号楼 10 层 1001

联系人及电话: 高强 (13947378677)

编 写: 丁俊娜 审 核: 张静

签 发: 丁俊娜 丁俊娜 签发日期: 2018.10.8

报告页数(含封首页): 共 8 页

一、前言

内蒙古庚泰环保科技有限公司受伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司的委托做淖尔壕煤矿 10 月矿井水水质检测。我公司于 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 28 日按委托方要求进行了工业废水水质检测。

二、检测质量保证

- 1、现场采样和实验室分析人员均经过能力确认后上岗。
- 2、采样和分析均严格执行现行检测技术规范 and 标准分析方法。
- 3、检测项目按照对应技术规范及检验检测标准的质量控制要求，对全程序空白及实验室空白进行了检测，并符合要求。
- 4、使用仪器法分析测定每一种样品时，均按照标准及技术规范要求绘制标准曲线，相关系数均满足要求。
- 5、每一批样品分析测试都带质控样、平行样或加标回收率控制测定。
- 6、检测数据的处理按照《作业指导书》及标准要求的进行，原始数据严格执行三级审核制度。
- 7、采样、检测分析所用仪器均在检定/校准有效期内。

三、检测信息

表 1 检测基本情况

委托单位名称	伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司		
委托单位地址	鄂尔多斯市伊金霍洛旗		
委托单位联系人	贾毅	委托单位联系电话	15704999777
受检单位名称	伊金霍洛旗呼氏煤炭有限责任公司淖尔壕煤矿		
受检单位地址	鄂尔多斯市伊金霍洛旗		
采样人员	王旭海、王普捷	采样日期	2025.10.15
接样人员	陈浩	接样日期	2025.10.15
检测人员	孙心悦、贾新宇、白玉清、孙宇婷、王旭海、王普捷	检测日期	2025.10.15-2025.10.28
样品状态	液体清澈，无色，无味，无油膜		
样品数量	2000mL 聚乙烯桶：10 桶；1000mL 棕色溶解氧瓶：5 瓶；500mL 棕色玻璃瓶：59 瓶；500mL 无菌袋：3 袋；500mL 聚乙烯袋：6 袋。		

检测方案

序号	采样点位名称及编号	检测项目	样品类别	检测频次
1	矿井水 (1#测点)	水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、硫化物、悬浮物、*悬浮物粒径、*碳酸盐硬度 (共 27 项)	工业废水	3 次/天, 共 1 天

表 2 检测技术依据及仪器设备一览表

序号	项目	分析方法	所用仪器设备型号/名称/管理编号/溯源有效期	检出限
1	采样依据	《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019	/	/
2	水温	《水质 水温的测定 传感器法》 HJ 1396-2024	TP300 探针式温度计 (GT YQ-138)校准 2026.06.03	/
3	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	PHB-4 便携式酸度计 (GT YQ-136)检定 2026.05.05	/
4	溶解氧	《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》HJ 506-2009	JPB-607A 便携式溶解氧测定仪 (GT YQ-151) 校准 2026.05.18	/
5	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB 11892-89	具塞滴定管 25mL 棕色 A 级滴定管 (B-D22-002) 检定 2028.04.16	0.5mg/L
6	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	具塞滴定管 50mL 白色 A 级滴定管 (B-D22-003) 检定 2028.04.16	4mg/L
7	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	SPX-150BIII 生化培养箱 (GT YQ-021)校准 2026.04.13 JPB-607A 便携式溶解氧测定仪 (GT YQ-006) 校准 2026.05.18	0.5mg/L
8	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	UV-5500PC 紫外/可见分光光度计 (GT YQ-052) 检定 2026.04.13	0.025mg/L
9	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-89	UV-5500PC 紫外/可见分光光度计 (GT YQ-052) 检定 2026.04.13	0.01mg/L
10	总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	UV-5500PC 紫外/可见分光光度计 (GT YQ-052) 检定 2026.04.13	0.05mg/L
11	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87 (第一部分直接法)	AA-7020 原子吸收分光光度计 (GT YQ-058) 检定 2027.04.13	0.05mg/L
12	锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB 7475-87 (第一部分直接法)	AA-7020 原子吸收分光光度计 (GT YQ-058) 检定 2027.04.13	0.05mg/L

序号	项目	分析方法	所用仪器设备型号/名称/管理 编号/溯源有效期	检出限
13	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择 电极法》GB 7484-87	PXS-270 离子计 (GTQY-003) 校准 2026.04.13	0.05mg/L
14	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测 定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计 (GTQY-057) 检定 2026.04.13	0.3μg/L (0.0003mg/L)
15	硒	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测 定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计 (GTQY-057) 检定 2026.04.13	0.4μg/L (0.0004mg/L)
16	汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测 定 原子荧光法》HJ 694-2014	AFS-8520 原子荧光光度计 (GTQY-057) 检定 2026.04.13	0.04μg/L (0.00004mg/L)
17	镉	《水和废水监测分析方法》(第四 版) 国家环境保护总局 (2002 年) (第三篇 综合指标和无机污染物 第四章 金属及其化合物 七、镉 (四) 石墨炉原子吸收法测定镉、 铜和铅 (B))	AA-7020 原子吸收分光光度 计 (GTQY-058) 检定 2027.04.13	0.1μg/L (0.0001mg/L)
18	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰 二肼分光光度法》GB 7467-87	UV-5500PC 紫外/可见分光光 度计 (GTQY-052) 检定 2026.04.13	0.004mg/L
19	铅	《水和废水监测分析方法》(第四 版) 国家环境保护总局 (2002 年) (第三篇 综合指标和无机污染物 第四章 金属及其化合物 十六、铅 (五) 石墨炉原子吸收法 (B))	AA-7020 原子吸收分光光度 计 (GTQY-058) 检定 2027.04.13	1μg/L (0.001mg/L)
20	氰化物	《水质 氰化物的测定 容量法和 分光光度法》HJ 484-2009 (方法 2 异烟酸-吡啶酮分光光度法)	UV-5500PC 紫外/可见分光光 度计 (GTQY-052) 检定 2026.04.13	0.004mg/L
21	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替 比林分光光度法》HJ 503-2009 (方 法 1 萃取分光光度法)	UV-5500PC 紫外/可见分光光 度计 (GTQY-052) 检定 2026.04.13	0.0003mg/L
22	石油类	《水质 石油类的测定 紫外分光 光度法 (试行)》HJ 970-2018	UV-5500PC 紫外/可见分光光 度计 (GTQY-052) 检定 2026.04.13	0.01mg/L
23	阴离子 表面活性 剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB 7494-87	UV-5500PC 紫外/可见分光光 度计 (GTQY-052) 检定 2026.04.13	0.05mg/L
24	粪大肠 菌群	《水质 总大肠菌群和粪大肠菌群 的测定 纸片快速法》HJ 755-2015	303-2B 智能恒温培养箱 (GTQY-075) 校准 2026.04.13	20MPN/L
25	硫化物	《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝 分光光度法》HJ 1226-2021	UV-5500PC 紫外/可见分光光 度计 (GTQY-052) 检定 2026.04.13	0.01mg/L
26	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89	BSA124S 电子天平 (GTQY-007) 检定 2026.05.21	/
27	*悬浮物 粒径	《碎屑岩油藏注水水质指标技术 要求及分析方法 (5.3 颗粒直径中 值)》SY/T 5329-2022	BT-9300S 激光粒度仪 2026.03.13	/
28	*碳酸盐 硬度	《地下水水质分析方法 第 15 部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠 滴定法》DZ/T 0064.15-2021	50mL 滴定管 2028.03.27	/

四、检测结果

表 3 水质检测报表

样品类型		工业废水						
采样日期		2025.10.15		检测日期		2025.10.15-2025.10.28		
采样点位名称及编号		矿井水（1#测点）						
样品编号	分析项目	单位	检测结果				标准 限值	达标 情况
			第一次	第二次	第三次	平均值		
/	水温	℃	24.3	24.7	23.9	24.3	/	/
/	pH 值	无量纲	7.0	7.0	7.0	7.0	6~9	达标
/	溶解氧	mg/L	6.8	6.8	6.8	6.8	≥5	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-03	高锰酸盐指数	mg/L	1.1	1.2	1.0	1.1	≤6	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-04	化学需氧量	mg/L	4L	4L	4L	4L	≤20	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-02	五日生化需氧量	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.6	≤4	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-04	氨氮	mg/L	0.090	0.077	0.069	0.079	≤1.0	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-04	总磷	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.02	≤0.2	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-04	总氮	mg/L	0.24	0.20	0.18	0.21	/	/
WTS25367/FS-01 -（001~003）-08	铜	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤1.0	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-08	锌	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤1.0	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-03	氟化物	mg/L	0.66	0.61	0.66	0.64	≤1.0	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-06	砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.05	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-06	硒	mg/L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	0.0004L	≤0.01	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-07	汞	mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	0.00004L	≤0.0001	达标

样品类型		工业废水						
采样日期		2025.10.15		检测日期		2025.10.15-2025.10.28		
采样点位名称及编号		矿井水（1#测点）						
样品编号	分析项目	单位	检测结果				标准限值	达标情况
			第一次	第二次	第三次	平均值		
WTS25367/FS-01 -（001~003）-08	镉	mg/L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	0.0001L	≤0.005	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-05	六价铬	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.05	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-08	铅	mg/L	0.001L	0.001L	0.001L	0.001L	≤0.05	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-10	氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	≤0.2	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-11	挥发酚	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.005	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-13	石油类	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.05	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-03	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	≤0.2	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-12	粪大肠菌群	MPN/L	20L	20L	20L	20L	≤10000	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-09	硫化物	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	≤0.2	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-03	悬浮物	mg/L	14	14	12	13	≤30	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-01	*悬浮物粒径	mm	0.002085	0.001764	0.001623	0.001824	≤0.3mm	达标
WTS25367/FS-01 -（001~003）-01	*碳酸盐硬度	mmol/L	1.04	1.04	1.06	1.05	≤3mmol/L	达标
参考标准	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 地表水环境质量标准基本项目标准限值 III 类 《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB 50383-2016）附录 B 井下消防、洒水水质标准（悬浮物≤30mg/L、悬浮物粒径≤0.3mm、碳酸盐硬度≤3mmol/L）							
检测结论	经检测，上述检测结果均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表 1 地表水环境质量标准基本项目标准限值 III 类标准限值要求，其中水温、总氮无限值要求，不做评价；悬浮物、*悬浮物粒径、*碳酸盐硬度检测结果均达到《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB 50383-2016）附录 B 井下消防、洒水水质标准限值要求。							
备注	“检出限+L”表示未检出，样品编号中（001~003）表示检测频次 001、002、003，*悬浮物粒径、*碳酸盐硬度检测结果由陕西正为环境检测股份有限公司提供，资质证书编号为：232712050020。							

附件: 现场采样照片



矿井水 (1#测点)

此处空白

*****报告结束*****